Medidor portátil de conductividad

CL8

Funciones:
Conductividad

Rangos:
0.1 a 19,990 μS en 3 rangos

Resolución:
0.1 ó 1 μS y 0.01 mS (según el rango)

Precisión:
$\pm$1 a 1.5 % del rango en uso

Compensación de temperatura:
Automática de -10 a 50 ^{o}C

Coeficiente de compensación en conductividad por temperatura:
2 % / ^{o}C

Constante de la celda:
1 / cm

Display:
Cristal líquido de 12.5 mm de alto con 3.5 dígitos

Tipo de conexión:
miniDIN

Energía:
Batería alcalina de 9 V cuadrada

Dimensiones:
145 x 80 x 38 mm

Peso:
0.3 Kg

Condiciones de trabajo:
Temperatura ambiente: 0 a 50 ^{o}C
Humedad relativa: 95 % no condensada

Accesorios incluidos:
Celda de conductividad: C1T-miniDIN
Estuche

Garantía:
Un año para el medidor y tres meses para los accesorios bajo condiciones normales de uso.

www.conductronic.com
San Judas Tadeo 4508, Col. Santa Cruz Buenavista. C.P. 72154 . Puebla, México.
Tel. (222) 169 – 5043 & 44
info@conductronic.com