Controlador de pH para tablero

M95

Funciones:
pH

Rangos:
0.00 a 14.00 pH

Resolución:
0.01 pH

Precisión:
±0.02 pH

Compensación de temperatura:
Automática de 0 a 50 ºC

Asimetría:
±2 pH

Impedancia de entrada:
$> 10^{12}\ \Omega$

Presión máxima de uso:
1 Kg / cm2

Velocidad máxima de flujo:
1 m / seg

Salida para registrador:
0 a 140 mV

Salida para control numérico:
0 a 10 V

Niveles de alarma ó control:
Alto (HI) y bajo (LO)

Relevadores de alarma ó control:
Relevador 5 A, 127 VCA para cada nivel

Tipo de control:
Encendido / apagado

Histérisis:
±0.13 pH

Display:
LED display rojo de 12.7 mm con 3.5 dígitos

Energía:
127 VCA, 50 - 60 Hz

Dimensiones:
144 x 144 x 115 mm

Peso:
1 Kg

Condiciones de trabajo:
Temperatura ambiente: 0 a 50 ºC
Humedad relativa: 95 % no condensada

Tipo de montaje:
Tablero

Accesorios incluidos:
Electrodo de pH: 277V780-BNC
Preamplificador
Portaelectrodos (línea ó tanque)
6 m cable preamplificador-medidor

Garantía:
Un año para el medidor y tres meses para los accesorios bajo condiciones normales de uso.

www.conductronic.com
San Judas Tadeo 4508, Col. Santa Cruz Buenavista. C.P. 72154 . Puebla, México.
Tel. (222) 169 – 5043 & 44
info@conductronic.com