Medidor tipo “pluma” de pH y temperatura

PH402

Funciones:
pH y temperarura

Rangos:
pH: 0.00 a 14.00 pH
Temperatura: 0 a 60 ºC

Resolución:
pH: 0.01 pH
Temperatura: 1 ºC

Precisión:
pH: ±0.05 pH
Temperatura: ±1 ºC

Compensación de temperatura:
Automática de 0 a 60 ºC

Asimetría:
pH: ±0.7 pH

Impedancia de entrada:
$> 10^{12}\ \Omega$

Calibración de pH:
1 ó 2 puntos con reconocimiento automático de buffer

Display:
Cristal líquido de 8 mm de alto con 6 dígitos

Energía:
Batería para 10 años de uso, no-intercambiable

Dimensiones:
168 x 45 x 30 mm

Peso:
100 g

Condiciones de trabajo:
Temperatura ambiente: 0 a 50 ºC
Humedad relativa: 95 % no condensada

Características especiales:
Electodo intercambiable, display superior, medidor sumergible (IP67) y flotante

Accesorios incluidos:
Electrodo de pH: PHT65

Garantía:
Un año para el medidor y tres meses para los accesorios bajo condiciones normales de uso.

www.conductronic.com
San Judas Tadeo 4508, Col. Santa Cruz Buenavista. C.P. 72154 . Puebla, México.
Tel. (222) 169 – 5043 & 44
info@conductronic.com